



Spécifications techniques Diffuseur	
Matière :	Tôle Inox 304L LAF épaisseur 0,5mm
Dimensions (LxHxP) :	Entrée supérieure Ø21cm Sortie inférieure : 50x10cm Hauteur : 24cm
Fixation au Modèle 45 :	8 trous sur partie Ø20,5
Poids ensemble :	8,6 kg

Spécifications techniques Déstratificateur		
Modèle :	45-P4	45-EC
Puissance :	42W 0.19A	175W 1.4A
Vitesse :	1.450 tr/mn	1.630 tr/mn
Débit :	2.832 m³/h	3.050 m³/h
Niveaux de bruit à l'appareil :	58dBA	79dBA
au sol :	35dBA	49dBA
Conditions d'utilisation :	de -25°C à +50°C	de -25°C à +60°C
Variation Vitesse :	option	intégré 0-10V
Protection :	IP44	
Type ventilateur :	Ø250mm (pales en acier)	
Alimentation :	230V~ 50Hz	
Prot. thermique :	Stop = 135°C, Réarmement = 125°C, Isolation : classe B	
Précâblage :	HO5VV-F, 3x1mm², 1,40m de long	
Matière :	ABS 25% Polycarbonate 75%	
Couleur :	RAL 9002 - Blanc gris	
Les caractéristiques du ventilateur sont données par le constructeur et peuvent être modifiées		

