



Un variateur doit alimenter des déstratificateurs de modèle identique.  
Le thermostat doit être placé à hauteur des déstratificateurs (en mezzanine pour les habitations).

Modèles	10-Pearl 10	15-Pearl 15	20-Pearl 25	Narrow-NV 25-NV	45-P4	45-P2	50-P4	60-P4	75-P4
Variateur 0,5 A autotransfo	7	6	3	2	2	X	1	X	X
Variateur 1 A électronique	8 15	7 12	4 7	X	3 5	1	3	1	1
Variateur 1 A autotransfo	8 15	7 12	4 7	5	3 5	1	3	1	1
Variateur 1,5 A électronique	X	13 18	8 11	X	6 7	2	4	2	2
Variateur 2,2 A autotransfo	X	X	12 16	11	8 11	3 4	5 6	3	3
Variateur 3 A électronique	X	X	17 23	X	12 15	5	7 9	4 5	4
Thermostat de plafond	100	100	58	X	X	X	X	X	X
Thermostat Wifi	190	150	90	60	65	23	40	22	17
Thermostat à Sonde déportée 200 m	190	150	90	60	65	23	40	22	17
Hygrostat mural	60	60	38	25	X	X	X	X	X

X non applicable

minimum d'appareils

maximum d'appareils

Thermostats			
Type :	Plafond	Wifi	Sonde filaire 200m
Mesure :	membrane inox	sonde 200m maxi	sonde 200m maxi
Plage consigne :	+8°C à +30°C	-10°C à +85°C	-40°C à +105°C
Réglage consigne :	au plafond	au plafond	au tableau élect
Contact de sortie :	1 inverseur 10A	1 inverseur 16A	1 inverseur 16A
Affichage de la T° :	non	smartphone	oui
T° fonctionnement :	-10°C à +55°C	0°C à +40°C	0°C à +40°C
Protection :	IP 30	IP 64	sonde: IP64 thermostat: IP40
Montage :	mural	mural	sonde: mural therm: tableau
Dimensions HxLxP :	80x80x38	90x160x50	sonde: Ø6mm therm: DIN 3 mod

Hygrostat	
Type :	Mural
Plage de mesure :	HR : 35% à 100%
Différence de commutation :	5%
Contact de sortie :	1 inverseur 5A
Affichage HR :	non
Affichage de la T° :	non
T° de fonctionnement :	0°C à +50°C
Protection :	IP20
Dimensions HxLxP :	76x76x34

Variateurs						
Intensité :	0.5 A	1.0 A	1.0 A	1.5 A	2.2 A	3.0 A
Tension :	230V~	230V~	230V~	230V~	230V~	230V~
Type :	autotransformateur	électronique	autotransformateur	électronique	autotransformateur	électronique
Marche/Arrêt :	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Tension de sortie :	5 positions de 125V à 230V	variable de 35% à 98%	5 positions de 105V à 230V	variable de 0% à 98%	5 positions de 105V à 230V	variable de 0% à 98%
T° fonctionnement :	+45°C	+45°C	+45°C	+45°C	+45°C	+45°C
Protection :	IP42	IP54	IP54	IP42	IP54	IP54
Dimensions HxLxP :	120x120x60	82x82x65	160x84x88	120x120x43	205x115x100	125x145x75

**Le variateur autotransformateur permet aux appareils de rester silencieux et assure une plus longue durée de vie.**