




Luchtreiniger NPBI (Needle Point Bipolar Ionisation)

Plafondhoogte :		4 m	6 m	7 m	8 m	12 m
DESTRATIFICATOR	STANDARD series	 NPBI - 10 540 m ³ /u	 NPBI - 15 690 m ³ /u		 NPBI - 25 780 m ³ /u	 NPBI - 45 1.010 m ³ /u
	PEARL series	 NPBI-10-Pearl 540 m ³ /u	 NPBI-15-Pearl 690 m ³ /u	 NPBI-20-Pearl 780 m ³ /u		

Ventilatie NPBI

Debiet :		4.100 m ³ /u	5.400 m ³ /u	8.200 m ³ /u
VENTILATIE	VENTILATIE cassette, airconditioning, warmtepomp, rooftop	 NPBI - V4 4.100 m ³ /u	 NPBI - V5 5.400 m ³ /u	 NPBI - V8 8.200 m ³ /u
	VENTILATIE -KANAAL			 NPBI - G8 8.200 m ³ /u

Luchtreiniger PHI (Photo-Hydro-Ionisation)

Plafondhoogte :		4 m	6 m	8 m	12 m
DESTRATIFICATOR	PURE AIR series	 PHI-10 540 m ³ /u	 PHI-15 690 m ³ /u	 PHI-25 780 m ³ /u	 PHI-45 1.010 m ³ /u

Luchtreiniger NPBI

(Needle Point Bipolar Ionisation)

STANDARD	Dekking			Ventilator				Behuizing van het toestel			
	Plafond-hoogte	Diameter	Dekking	Vermogen	Debiet	Geluidsniveau vloer / toestel	Gebruiksvoorwaarden	Diameter	Hoogte	Gewicht	Schoonmaak
NPBI-10	2 tot 5 m	8 m	70 m ²	24 W	540 m ³ /u	21 / 32 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	41 cm	4.0 kg	Auto
NPBI-15	6 m	10 m	100 m ²	27 W	690 m ³ /u	21 / 36 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	56 cm	4.6 kg	Auto
NPBI-25	8 m	13 m	150 m ²	43 W	780 m ³ /u	31 / 50 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	56 cm	4.6 kg	Auto
NPBI-45	12 m	14 m	200 m ²	54 W	1.010 m ³ /u	35 / 54 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	61 cm	6.9 kg	Auto

PEARL	Dekking			Ventilator				Behuizing van het toestel			
	Plafond-hoogte	Diameter	Dekking	Vermogen	Debiet	Geluidsniveau vloer / toestel	Gebruiksvoorwaarden	Diameter	Hoogte	Gewicht	Schoonmaak
NPBI-10-Pearl	2 tot 5 m	8 m	70 m ²	24 W	540 m ³ /u	21 / 32 dBA	-20°C/+80°C	28 cm	28 cm	3.0 kg	Handleiding
NPBI-15-Pearl	6 m	10 m	100 m ²	27 W	690 m ³ /u	21 / 36 dBA	-20°C/+80°C	28 cm	28 cm	3.0 kg	Handleiding
NPBI-20-Pearl	7 m	12 m	150 m ²	31 W	780 m ³ /u	31 / 50 dBA	-20°C/+80°C	28 cm	28 cm	3.0 kg	Handleiding

Ventilatie NPBI

	Dekking		Ventilator			Behuizing van het toestel		
	Gebruik	Ionische output (cm ³ per sec)	Vermogen	Debiet	Gebruiksvoorwaarden	Dimensies	Gewicht	Schoonmaak
NPBI-V4	Ventilatie	> 300 miljoen ionen/cm ³ /sec	8 W	4.100 m ³ /u	-30°C/+90°C	20x13x3 (LxHxP)	0.57 kg	Auto
NPBI-V5	Ventilatie	> 350 miljoen ionen/cm ³ /sec	3 W	5.400 m ³ /u	-30°C/+70°C	7x5x4 (LxHxP)	0.10 kg	Handleiding
NPBI-V8	Ventilatie	> 400 miljoen ionen/cm ³ /sec	10 W	8.200 m ³ /u	-30°C/+90°C	28x9x5 (LxHxP)	0.60 kg	Auto
NPBI-G8	Schede	> 400 miljoen ionen/cm ³ /sec	12 W	8.200 m ³ /u	-30°C/+60°C	13x18 (Diameter)	1.30 kg	Auto

Luchtreiniger PHI

(Photo-Hydro-Ionisation)

	Dekking			Ventilator				Behuizing van het toestel			
	Plafond-hoogte	Diameter	Dekking	Vermogen	Debiet	Geluidsniveau vloer / toestel	Gebruiksvoorwaarden	Diameter	Hoogte	Gewicht	Schoonmaak
PHI-10	2 tot 5 m	8 m	70 m ²	21 W	540 m ³ /u	21 / 32 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	41 cm	4.0 kg	Handleiding
PHI-15	6 m	10 m	100 m ²	25 W	690 m ³ /u	21 / 36 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	56 cm	4.6 kg	Handleiding
PHI-25	8 m	13 m	150 m ²	41 W	780 m ³ /u	31 / 50 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	56 cm	4.6 kg	Handleiding
PHI-45	12 m	14 m	200 m ²	52 W	1'010 m ³ /u	35 / 54 dBA	-25°C/+40°C	30 cm	61 cm	6.9 kg	Handleiding