

Onze thermostaten bieden u een TGB!

De belangrijkste diensten van een gebouwbeheersysteem zijn geïntegreerd in deze Ethernet-thermostaat.

Op afstand kunt u:

- De temperatuur en vochtigheid (optioneel) kennen van het uitgeruste gebouw,
- De temperatuurdrempels instellen,
- Alarmen per e-mail versturen,
- Dit beheer op meerdere computers, smartphones of tablets delen,
- De meetgeschiedenis downloaden.



Besturing / Commando (TGB)	
Software:	Ingebouwde webinterface in de Engelse taal Fixed IP: Login + Wachtwoord geen software of server nodig
Compatibiliteit:	Computer, tablet, smartphone
Sondes:	Instelbereik: 0°C tot 50°C Aanschafperiode: 2 tot 15 minuten
Bekijkt:	Temperaturen, setpoints, uitgangen
Setpoints:	7-daagse programmering met 4 slots per dag
Uitgangen:	Temperatuurdrempel (delaminatie / verwarming) Op klok (zuivering)
Geschiedenis:	Metingen en status van uitgangen Bestand 10.000 records ~ 100 dagen
E-mail:	Alarmen voor lage of hoge temperatuur
Protocollen:	HTTP, XML, Modbus, SNMP, SMTP

Technische specificaties	
Voeding:	van 9V tot 28V=
Sondes	digitaal met uniek serienummer
Temperatuur:	bereik: -55°C tot +125°C
Uitgangen:	3 relais, 3A bij 24V=
Netwerk:	10/100 Base-T Ethernet
WiFi:	vereist een wifi-repeater met RJ45
Afmetingen:	36 x 99 x 78 (BxHxD mm)
Montage:	DIN-Rail

