



- Een snelheidsregelaar moet destratificatoren van hetzelfde model bedienen.
- De plafondthermostaat moet bij voorkeur ter hoogte van de destratificatoren worden geïnstalleerd.

Modellen	10 10-Pearl	15 15-Pearl	25 20-Pearl	Narrow-NV 25-NV	45	Onyx	50	60	75
Dimmer 0,5 A autotransfo	1 7	1 6	1 4	1 2	1 2	1	1	X	X
Dimmer 1 A elektronisch	8 14	7 12	5 9	X	3 5	1 2	2 3	1	1
Dimmer 1 A autotransfo	8 14	7 12	5 9	3 4	3 5	1 2	2 3	1	1
Dimmer 1,5 A autotransfo	15 21	13 18	10 13	5 6	6 7	3 4	4	2	2
Dimmer 2,2 A autotransfo	22 31	19 27	14 20	7 9	8 11	5 6	5 7	3	3
Dimmer 3,5 A autotransfo	32 50	28 43	21 31	10 14	12 18	7 9	8 11	4 6	4 5
Plafond thermostaat	99	99	83	40	50	33	32	17	14
Wifi thermostaat	99	99	99	64	80	53	51	28	23
Thermostaat met sonde op afstand 200m max.	99	99	99	64	80	53	51	28	23
Hygrostat muur	60	60	38	20	25	16	16	8	7

X niet toepasbaar ● Minimale apparaten ● Maximale apparaten

Thermostaat			
Type :	Plafond	Wifi	Sonde op afstand 200m max.
Meetbereik :	roestvrijstalen membraan	Sonde 1 m Type: digitaal DS18B20	Sonde 2 m Type: SN4 NTC
Instelbereik :	+8°C tot +30°C	-10°C tot +85°C	-40°C tot +105°C
Instelregeling :	plafond	Smartphone	naar het elek. paneel
Uitgangcontact :	1 omschakelaar 10A	1 omschakelaar 16A	1 omschakelaar 16A
Weergave T° :	nee	Smartphone	ja
Werkings temp. :	-10°C tot +55°C	0°C tot +40°C	0°C tot +40°C 10kΩ tot +25°C
Beveiliging :	IP 30	sonde: IP64 thermostaat: IP40	sonde: IP64 thermostaat: IP40
Montage :	muur	muur	sonde: muur therm: paneel
Afmetingen BxHxD :	80x80x38mm	94x57x32mm	sonde: Ø6mm therm: 98x71x61

Hygrostat	
Type :	Muur
Meetbereik :	HR : 35% tot 100%
Schakel verschil :	5%
Uitgangcontact :	1 omschakelaar 5A
Weergave RH :	nee
Weergave T° :	nee
Werkings temp. :	0°C tot +50°C
Beveiliging :	IP20
Afmetingen BxHxD :	76x76x34

Dimmer						
Intensiteit :	0.5 A	1.0 A	1.0 A	1.5 A	2.2 A	3.5 A
Voltage :	230V~	230V~	230V~	230V~	230V~	230V~
Type :	spaartransformator	elektronisch	spaartransformator	spaartransformator	spaartransformator	spaartransformator
Aan/Uit :	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Uitgangsspanning :	5 standen van 125V tot 230V	variabel van 35% tot 98%	5 standen van 105V tot 230V	5 standen van 105V tot 230V	5 standen van 105V tot 230V	5 standen van 105V tot 230V
Werkings temp. :	+45°C	+35°C	+45°C	+45°C	+45°C	+45°C
Beveiliging :	IP42	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Afmetingen BxHxD :	120x120x60mm	82x82x65mm	84x160x88mm	115x205x100mm	115x205x100mm	170x255x140mm

Met autotransformatoren blijven de apparaten stil en zorgen ze voor een langere levensduur.